

SYSTÈME COMPLET À LA CHAUX · 10 À 200 M²

Kits béton ciré PURE

Système complet à la chaux dosé pour l'ensemble du chantier, de 10 à 200 m²

10 à 200 m²

33 couleurs PURE

Base chaux

2 à 3 mm

Garantie matériau 5 ans

Description et utilisation

Les **Kits béton ciré PURE KCberry** réunissent le système complet à la chaux de la gamme PURE, dosé selon la surface du chantier. Revêtement continu, sans joints, de 2 à 3 mm, appliqué sur carrelage, béton ou enduit existant, avec la finition artisanale de la chaux. Vous choisissez la finition (PURE Finishing ou PURE Traffic), la couleur parmi 33 teintes PURE et la brillance de la protection. **Garantie de 5 ans sur le matériau.**

Composition par surface — 10 à 60 m²

Composant	10 m ²	20 m ²	30 m ²	40 m ²	50 m ²	60 m ²
Promoteur d'adhérence (5 L)	1	1	2	2	2	3
Treillis fibre de verre 50 g	10 m	20 m	30 m	40 m	50 m	60 m
PURE Base (20 kg)	1	2	3	4	5	6
PURE Finishing ou Traffic	1	1	3	3	4	4
Pigment PURE	1	1	3	3	3	4
Lime Resin	2 × 5 L	1 × 25 L	2 × 25 L	2 × 25 L	3 × 25 L	3 × 25 L
Lime Sealer (4+2 L)	—	1	1	1	2	2
Lime Sealer (2+1 L)	1	—	—	1	—	—

Composition par surface — 70 à 200 m²

Composant	70 m ²	80 m ²	90 m ²	100 m ²	110 m ²	120 m ²	130 m ²
Promoteur d'adhérence (5 L)	3	4	4	4	5	5	6
Treillis fibre de verre 50 g	70 m	80 m	90 m	100 m	110 m	120 m	130 m
PURE Base (seau 20 kg)	7	8	9	10	11	12	13
PURE Finishing (15 kg) ou Traffic (18 kg)	5	5	6	7	7	8	9
Pigment PURE	5	5	6	7	7	8	9
Lime Resin	4 × 25 L	4 × 25 L	4 × 25 L	5 × 25 L	5 × 25 L	6 × 25 L	6 × 25 L
Lime Sealer (kits)	2×6 L + 1×3 L	3×6 L	3×6 L	3×6 L + 1×3 L	4×6 L	4×6 L	4×6 L + 1×3 L

Composant	140 m²	150 m²	160 m²	170 m²	180 m²	190 m²	200 m²
Promoteur d'adhérence (5 L)	6	6	7	7	8	8	8
Treillis fibre de verre 50 g	140 m	150 m	160 m	170 m	180 m	190 m	200 m
PURE Base (seau 20 kg)	14	15	16	17	18	19	20
PURE Finishing (15 kg) ou Traffic (18 kg)	9	10	11	11	12	13	13
Pigment PURE	9	10	11	11	12	13	13
Lime Resin	7 × 25 L	7 × 25 L	8 × 25 L	8 × 25 L	8 × 25 L	9 × 25 L	9 × 25 L
Lime Sealer (kits)	5×6 L	5×6 L	5×6 L + 1×3 L	6×6 L	6×6 L	6×6 L + 1×3 L	7×6 L

Finition : PURE Finishing (murs) ou PURE Traffic (sols et trafic intense), selon le choix effectué à la commande.

Ordre d'application

- 1 Préparer.** Support lisse, nivelé, propre et dégraissé. Appliquer le Promoteur d'adhérence.
- 2 Base.** Appliquer deux couches de PURE Base, pigmentées, à la lisseuse inox ; sur les sols, avec treillis en fibre de verre.
- 3 Finition.** Appliquer le PURE Finishing ou le PURE Traffic, pigmenté, à la lisseuse inox.
- 4 Protéger.** Le revêtement étant sec et son humidité ne dépassant pas 5 %, appliquer deux couches croisées de Lime Sealer.

Proportions de mélange, consommations et temps détaillés dans les fiches techniques de chaque composant, disponibles sur kcberry.fr.

Précautions

- Les bétons cirés PURE sont à base de chaux : éviter le contact avec les yeux et la peau ainsi que l'inhalation de la poussière ; porter des gants et des lunettes.
- Tenir hors de portée des enfants. Éliminer les emballages conformément à la législation en vigueur.

SYSTÈME COMPLET KCBERRY · LES CLIENTS QUI ACHÈTENT CE PRODUIT PRENNENT AUSSI

Kit d'échantillons KCberry	Voyez la couleur réelle avant de commander.
Lisseuse inox KCberry	Outil pour toutes les couches PURE.
Vernis polyuréthane bicomposant	Protection maximale optionnelle sur le Lime Sealer.

Besoin d'un accompagnement technique pour votre projet ?

L'équipe technique KCberry dimensionne votre système, valide la préparation du support et vous accompagne à distance, vous ou votre artisan, de la commande à la protection finale.

DEMANDER UN DEVIS GRATUIT: kcberry.fr
contact@kcberry.fr · kcberry.fr

Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles indiquées sans instructions écrites préalables. Les informations de cette fiche reposent sur des essais et sur l'expérience pratique et sont données de bonne foi ; il appartient à l'utilisateur de prendre les mesures nécessaires au respect des exigences légales applicables. La Fiche de Données de Sécurité est disponible sur demande pour les professionnels. Cette édition annule et remplace toutes les précédentes.