

SYSTÈME COMPLET · 10 À 200 M²

Kits béton ciré KCberry

Système complet dosé pour l'ensemble du chantier, de 10 à 200 m²

10 à 200 m²

40 couleurs

2 à 3 mm

Sur l'existant

Garantie matériau 5 ans

Description et utilisation

Les **Kits béton ciré KCberry** réunissent l'ensemble du système KCberry, dosé selon la surface du chantier, pour ne jamais manquer de matériau en cours de route. Ils permettent d'obtenir un revêtement continu, sans joints, de 2 à 3 mm, appliqué sur carrelage, béton ou enduit existant. Vous choisissez la finition (Microfinishing ou Microtraffing), la couleur parmi 40 teintes et la brillance du vernis. **Garantie de 5 ans sur le matériau.**

Composition par surface — 10 à 60 m²

Composant	10 m ²	20 m ²	30 m ²	40 m ²	50 m ²	60 m ²
Promoteur d'adhérence (5 L)	1	1	2	2	2	3
Treillis fibre de verre 50 g	10 m	20 m	30 m	40 m	50 m	60 m
Microbase (20 kg)	1	2	3	4	5	6
Finition	1 × 10 kg	2 × 10 kg	2 × 15 kg	3 × 15 kg	4 × 15 kg	4 × 15 kg
Pigment	1	1	2	3	3	4
Royal Resin	2 × 5 L	1 × 25 L	2 × 25 L	2 × 25 L	3 × 25 L	3 × 25 L
Vernis PU bicom. (4+2 L)	—	1	1	1	2	2
Vernis PU bicom. (2+1 L)	1	—	—	1	—	—

Composition par surface — 70 à 200 m²

Composant	70 m ²	80 m ²	90 m ²	100 m ²	110 m ²	120 m ²	130 m ²
Promoteur d'adhérence (5 L)	3	4	4	4	5	5	6
Treillis fibre de verre 50 g	70 m	80 m	90 m	100 m	110 m	120 m	130 m
Microbase (seau 20 kg)	7	8	9	10	11	12	13
Microfinishing (15 kg) ou Microtraffing (18 kg)	5	5	6	7	7	8	9
Pigment	5	5	6	7	7	8	9
Royal Resin	4 × 25 L	4 × 25 L	4 × 25 L	5 × 25 L	5 × 25 L	6 × 25 L	6 × 25 L
Vernis PU bicom. (kits)	2×6 L + 1×3 L	3×6 L	3×6 L	3×6 L + 1×3 L	4×6 L	4×6 L	4×6 L + 1×3 L

Composant	140 m²	150 m²	160 m²	170 m²	180 m²	190 m²	200 m²
Promoteur d'adhérence (5 L)	6	6	7	7	8	8	8
Treillis fibre de verre 50 g	140 m	150 m	160 m	170 m	180 m	190 m	200 m
Microbase (seau 20 kg)	14	15	16	17	18	19	20
Microfinishing (15 kg) ou Microtrafic (18 kg)	9	10	11	11	12	13	13
Pigment	9	10	11	11	12	13	13
Royal Resin	6 × 25 L	7 × 25 L	7 × 25 L	8 × 25 L	8 × 25 L	9 × 25 L	9 × 25 L
Vernis PU bicompo. (kits)	5×6 L	5×6 L	5×6 L + 1×3 L	6×6 L	6×6 L	6×6 L + 1×3 L	7×6 L

Finition : Microfinishing (murs) ou Microtrafic (sols), selon le choix effectué à la commande.

Ordre d'application

1	Préparer. Support propre, sec, consolidé et plan. Appliquer le Promoteur d'adhérence.
2	Base. Appliquer le Microbase à la lisseuse inox ; sur les sols, avec treillis en fibre de verre noyé.
3	Finition. Appliquer deux couches de Microfinishing ou de Microtrafic, pigmentées, à la lisseuse.
4	Protéger. Entre 24 et 48 heures plus tard, avec une humidité inférieure à 5 %, appliquer le Vernis polyuréthane bicomposant en deux couches.

Proportions de mélange, consommations et temps détaillés dans les fiches techniques de chaque composant, disponibles sur kcberry.fr.

Précautions

- Les bétons cirés contiennent du ciment : éviter le contact avec les yeux et la peau ; porter des gants et des lunettes.
- Le vernis est à base de solvant et facilement inflammable : l'appliquer dans un local bien ventilé, avec un masque à filtre.
- Appliquer entre 10 °C et 30 °C. Tenir hors de portée des enfants.

SYSTÈME COMPLET KCBERRY · LES CLIENTS QUI ACHÈTENT CE PRODUIT PRENNENT AUSSI

Kit d'échantillons KCberry	Voyez la couleur réelle avant de commander.
Lisseuse inox et Lisseuse caoutchouc	Outils pour la base et la finition.
Ruban de masquage KCberry	Raccords nets et droits.

Besoin d'un accompagnement technique pour votre projet ?

L'équipe technique KCberry dimensionne votre système, valide la préparation du support et vous accompagne à distance, vous ou votre artisan, de la commande à la protection finale.

DEMANDER UN DEVIS GRATUIT: kcberry.fr

contact@kcberry.fr · kcberry.fr

Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles indiquées sans instructions écrites préalables. Les informations de cette fiche reposent sur des essais et sur l'expérience pratique et sont données de bonne foi ; il appartient à l'utilisateur de prendre les mesures nécessaires au respect des exigences légales applicables. La Fiche de Données de Sécurité est disponible sur demande pour les professionnels. Cette édition annule et remplace toutes les précédentes.