

RÉSINE ACRYLIQUE · COMPOSANT LIQUIDE DE LA GAMME PURE

Lime Resin KCberry

Résine acrylique en phase aqueuse pour le mélange des bétons cirés PURE

Base aqueuse

Sans solvants

Faible teneur en COV

Intérieur et extérieur

5 L et 25 L

Description et utilisation

La **Lime Resin KCberry** est la résine acrylique haute performance qui sert de composant liquide aux bétons cirés de la gamme PURE (base chaux). Elle garantit adhérence, souplesse et durabilité, en créant une liaison parfaite entre le support et les couches de béton ciré, pour des finitions homogènes et résistantes à la fissuration. Elle est en phase aqueuse, sans solvants, peu odorante et à faible émission de COV.

Propriétés et avantages

- **Phase aqueuse** : sans solvants, faible odeur et faible émission de COV.
- **Grande adhérence et élasticité.**
- **Améliore la résistance mécanique et chimique** du béton ciré.
- **Réduit la fissuration** et garantit un mélange homogène et crémeux.
- Indiquée pour l'intérieur et l'extérieur : sols, murs, escaliers, meubles et plans de travail.

Proportions de mélange

Béton ciré PURE	Lime Resin par emballage	Utilisation
PURE Base — 20 kg	6,7 L	Base pour sols et murs
PURE Finishing — 15 kg	6,4 L	Finition murale
PURE Traffic — 18 kg	6,8 L	Finition de sol

Toujours respecter la proportion indiquée pour chaque béton ciré : c'est elle qui garantit les propriétés du revêtement.

Mode de mélange

- 1 Résine.** Verser la quantité correspondante de Lime Resin dans un récipient vide.
- 2 Pigment.** Agiter le Pigment PURE et le mélanger à la Lime Resin jusqu'à obtenir un liquide homogène.
- 3 Béton ciré.** Verser progressivement le béton ciré, en mélangeant mécaniquement pendant 2 à 3 minutes jusqu'à obtenir une pâte homogène.

Données techniques

Propriété	Spécification	Unité	Méthode / Norme
Nature	Résine acrylique en phase aqueuse	—	—
Solvants	Aucun	—	—
Compatibilité	PURE Base, PURE Finishing et PURE Traffic	—	—
Utilisation	Intérieur et extérieur	—	—
Conditionnement	5 et 25	L	—

Précautions

- Refermer l'emballage après chaque utilisation pour éviter que le produit ne sèche ou ne s'épaississe.
- Porter des gants et des lunettes lors du mélange avec le béton ciré. Tenir hors de portée des enfants.
- Éliminer les emballages vides conformément à la législation en vigueur.

SYSTÈME COMPLET KCBERRY · LES CLIENTS QUI ACHÈTENT CE PRODUIT PRENNENT AUSSI

PURE Base / Finishing / Traffic	Bétons cirés à la chaux à mélanger.
Pigment PURE KCberry	Se mélange à la Lime Resin avant d'ajouter la poudre.
Lime Sealer KCberry	Protection de la gamme PURE.

Besoin d'un accompagnement technique pour votre projet ?

L'équipe technique KCberry dimensionne votre système, valide la préparation du support et vous accompagne à distance, vous ou votre artisan, de la commande à la protection finale.

DEMANDER UN DEVIS GRATUIT: kcberry.fr
contact@kcberry.fr · kcberry.fr

Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles indiquées sans instructions écrites préalables. Les informations de cette fiche reposent sur des essais et sur l'expérience pratique et sont données de bonne foi ; il appartient à l'utilisateur de prendre les mesures nécessaires au respect des exigences légales applicables. La Fiche de Données de Sécurité est disponible sur demande pour les professionnels. Cette édition annule et remplace toutes les précédentes.