

PRIMAIRE · SYSTÈME DE BÉTON CIRÉ KCBERRY

# Promoteur d'adhérence KCberry

Primaire acrylique pont d'adhérence pour supports absorbants et non absorbants

Base aqueuse

COV &lt; 5 g/L

Prêt à l'emploi

Séchage 30 min

≈ 0,2 L/m²

## Description et utilisation

Le **Promoteur d'adhérence KCberry** est un primaire à base de copolymères acryliques en dispersion aqueuse, formulé comme pont d'adhérence entre le support, absorbant ou non absorbant, et le système de béton ciré KCberry. Il régule l'absorption des supports poreux et crée la base d'accrochage qui garantit une finition continue, sans joints et durable — la première étape d'un revêtement premium réussi.

## Propriétés et avantages

- **Adhérence supérieure** sur supports absorbants (plaques de plâtre, enduit plâtre, béton) et non absorbants (faïence, carrelage, marbre).
- **Prêt à l'emploi** : sans mélange ni dilution, application simple et rapide.
- **Séchage rapide** : sec au toucher en 30 minutes, prêt pour le béton ciré en 1 heure environ.
- **Phase aqueuse et faible teneur en COV** (< 5 g/L) : plus sain pour l'applicateur et pour l'espace, avec un impact environnemental réduit.
- **Rendement prévisible et polyvalence** : environ 5 m² par litre (≈ 0,2 L/m²), en intérieur et en extérieur.

## Supports

### SUPPORTS ABSORBANTS

- Plaques de plâtre cartonnées
- Enduits plâtre, plâtre et enduits
- Béton, chapes et mortiers à base de ciment
- Autres supports minéraux poreux, en intérieur et en extérieur

### SUPPORTS NON ABSORBANTS

- Faïence et carrelage existants, sans démolition
- Marbre, pierre naturelle et granito
- Ancien béton ciré bien adhérent
- Surfaces peintes ou vernies : éliminer la peinture non adhérente ou mal adhérente avant l'application
- **Non indiqué sur bois**

## Données techniques

| Propriété                         | Spécification                    | Unité             | Méthode / Norme         |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Nature                            | Émulsion acrylique               | —                 | —                       |
| pH                                | 7 – 8                            | —                 | UNE-EN ISO 19396-1:2020 |
| Densité                           | 1,02 ± 0,05                      | g/cm <sup>3</sup> | UNE-EN ISO 2811-1       |
| Extrait sec (non volatils)        | 10 – 12                          | %                 | UNE-EN ISO 3251:2020    |
| Rendement                         | ≈ 5 (env. 0,2 L/m <sup>2</sup> ) | m <sup>2</sup> /L | —                       |
| COV — limite UE 2004/42/CE IIA(h) | 30                               | g/L               | —                       |
| COV — teneur maximale du produit  | < 5                              | g/L               | —                       |
| Sec au toucher                    | 30                               | min               | —                       |
| Délai avant le béton ciré         | env. 1                           | h                 | —                       |
| Température d'application         | 5 – 30                           | °C                | —                       |
| Conservation (emballage fermé)    | 12                               | mois              | —                       |

## Préparation du support et mode d'application

- 1 Préparer.** Vérifiez que le support est propre, sec, cohésif et exempt de graisses, d'huiles, d'oxydes, de restes de peinture et de parties non adhérentes ou mal adhérentes.
- 2 Agiter.** Le produit est prêt à l'emploi. Homogénéisez le contenu de l'emballage avant application. Ne pas diluer.
- 3 Appliquer.** Appliquez à la brosse ou au rouleau sur toute la surface, en assurant un film continu et uniforme, sans surépaisseurs ni zones non couvertes.
- 4 Attendre.** Sec au toucher en 30 minutes environ. Attendez environ 1 heure avant d'appliquer la première couche de béton ciré KCberry.
- 5 Poursuivre le système.** Poursuivez avec le treillis en fibre de verre et le béton ciré de base, conformément au guide d'application KCberry.

Appliquer uniquement lorsque la température ambiante et celle du support sont comprises entre 5 °C et 30 °C. Outils recommandés : brosse ou rouleau.

## Consommation de référence

| Surface à revêtir         | Consommation estimée | Emballages suggérés |
|---------------------------|----------------------|---------------------|
| Jusqu'à 25 m <sup>2</sup> | jusqu'à 5,0 L        | 1 × 5 L             |
| 50 m <sup>2</sup>         | 10,0 L               | 2 × 5 L             |
| 100 m <sup>2</sup>        | 20,0 L               | 4 × 5 L             |
| 150 m <sup>2</sup>        | 30,0 L               | 6 × 5 L             |
| 200 m <sup>2</sup>        | 40,0 L               | 8 × 5 L             |

Valeurs pour ≈ 0,2 L/m<sup>2</sup> (environ 5 m<sup>2</sup> par litre). La consommation réelle varie selon la porosité du support.

|                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONDITIONNEMENT</b><br>Emballage de 5 L. Chaque emballage couvre environ 25 m <sup>2</sup> . | <b>NETTOYAGE DES OUTILS</b><br>Laver à l'eau immédiatement après utilisation. | <b>STOCKAGE</b><br>Dans l'emballage d'origine fermé, entre 10 °C et 30 °C, dans un local sec et ventilé, à l'abri des intempéries, des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil. | <b>CONSERVATION</b><br>12 mois à compter de la date de fabrication, en emballage d'origine fermé et correctement stocké. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Précautions

- Suivez toujours les indications figurant sur l'étiquette de l'emballage.
- Pour des informations de sécurité détaillées, consultez la Fiche de données de sécurité, disponible sur demande pour les professionnels.
- Éliminez les emballages vides conformément à la législation en vigueur.
- Ne pas appliquer en dehors de la plage de 5 °C à 30 °C.

## SYSTÈME COMPLET KCBERRY · LES CLIENTS QUI ACHÈTENT CE PRODUIT PRENNENT AUSSI

|                                         |                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Pigment KCberry</b>                  | Couleur intégrée dans le béton ciré : 40 couleurs standard.   |
| <b>Treillis en fibre de verre</b>       | Renfort structurel et prévention des fissures.                |
| <b>Microbase / Microtraffix KCberry</b> | Couches de base et de finition pour sols et murs.             |
| <b>Vernis polyuréthane bicomposant</b>  | Protection finale : contre les taches, l'usure et l'humidité. |

## Besoin d'un accompagnement technique pour votre projet ?

L'équipe technique KCberry dimensionne votre système, valide la préparation du support et vous accompagne à distance, vous ou votre artisan, de la commande à la protection finale.

**DEMANDER UN DEVIS GRATUIT: [kcberry.fr](https://kcberry.fr)**

[contact@kcberry.fr](mailto:contact@kcberry.fr) · [kcberry.fr](https://kcberry.fr)

Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles indiquées sans instructions écrites préalables. Les informations de cette fiche reposent sur des essais et sur l'expérience pratique et sont données de bonne foi ; il appartient à l'utilisateur de prendre les mesures nécessaires au respect des exigences légales applicables. La Fiche de Données de Sécurité est disponible sur demande pour les professionnels. Cette édition annule et remplace toutes les précédentes.