

RENFORT TECHNIQUE · SYSTÈME KCBERRY

Treillis en fibre de verre 50 g

Treillis de renfort pour béton ciré — prévient les fissures et stabilise le système

50 g/m²

Rouleau 1 × 50 m

Anti-fissures

Facile à découper

Intérieur et extérieur

Description et utilisation

Le **Treillis en fibre de verre 50 g KCberry** est le renfort technique du système de béton ciré. D'un grammage léger de 50 g/m², il renforce la cohésion entre les couches et prévient les fissures, notamment sur les sols, les murs et les zones soumises à davantage de mouvements. Souple et facile à découper, il s'adapte au ciment, au plâtre, au carrelage et aux plaques de plâtre.

Propriétés et avantages

- **Prévient les fissures** et les décollements.
- **Grande souplesse et stabilité dimensionnelle.**
- **Léger et facile à poser** à la spatule ou à la lisseuse.
- Compatible avec tous les systèmes KCberry, en intérieur et en extérieur.

Quand est-il obligatoire ?

- **Sols** : obligatoire dans les systèmes Microbase, Microtraffix et MicroNoSlip.
- Surfaces présentant des joints, des fissures ou des mouvements structurels.
- Zones humides, rénovations et constructions neuves.

Données techniques

Propriété	Spécification	Unité	Méthode / Norme
Matériau	Fibre de verre	—	—
Grammage	50	g/m ²	—
Format	Rouleau de 1 m × 50 m	—	—
Utilisation	Intérieur et extérieur	—	—

Application

- 1 Découper.** Découper le treillis aux dimensions de la surface.
- 2 Noyer.** Noyer le treillis dans la couche de béton ciré de base encore fraîche, à la spatule ou à la lisseuse, sans plis.
- 3 Recouvrir.** Recouvrir avec la couche suivante de béton ciré, conformément à la fiche technique du système.

SYSTÈME COMPLET KCBERRY · LES CLIENTS QUI ACHÈTENT CE PRODUIT PRENNENT AUSSI

Microbase KCberry	Couche dans laquelle le treillis est noyé.
Promoteur d'adhérence KCberry	Primaire appliqué avant le système.
Lisseuse inox KCberry	Outil pour noyer le treillis.

Besoin d'un accompagnement technique pour votre projet ?

L'équipe technique KCberry dimensionne votre système, valide la préparation du support et vous accompagne à distance, vous ou votre artisan, de la commande à la protection finale.

DEMANDER UN DEVIS GRATUIT: kcberry.fr

contact@kcberry.fr · kcberry.fr

Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles indiquées sans instructions écrites préalables. Les informations de cette fiche reposent sur des essais et sur l'expérience pratique et sont données de bonne foi ; il appartient à l'utilisateur de prendre les mesures nécessaires au respect des exigences légales applicables. La Fiche de Données de Sécurité est disponible sur demande pour les professionnels. Cette édition annule et remplace toutes les précédentes.